



※ENERGY STAR®に適合しています。  
(適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい)

## 新たなプラットフォームを採用した新スタンダードモデル。 有線LANも標準搭載。

### ARCP機構

印字位置の向上とリボンのスリップ及びリボンしわの発生を抑制。

### 有線LAN標準装備

USBに加え、有線LANを標準装備、シリアル・無線LANも選択可能。

### 新ペーパーホルダー

重い用紙でも交換が簡単。

印字速度 MAX 150mm/秒	メタル シャーシ	熱転写	感熱
対応OS Windows	インターフェイス USB	有線LAN	Bluetooth
		シリアル	無線LAN

※1 USB、有線LANは標準装備。 ※2 オプション  
※3 ご注文は別途ご相談とさせていただきます。



CL-E720

### カバーオープン状態

フロントオープン機構で  
操作の全てが前面で行え、  
設置スペースを有効に使えます。



### 付属品

- 熱転写リボン  
※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。  
→ P41
- ラベル用紙
- ACコード
- クイックスタートガイド
- CD-ROM  
(ユーザーマニュアル、プリンタードライバー)

### オプション

- オートカッター → P41
- ピーラー → P40
- 無線LANボード → P40
- シリアルRS-232C

### 一般仕様 仕様の詳細は → P53

機種名		CL-E720	CL-E730
印字	印字方式	感熱/熱転写方式	
	最大印字速度 (mm/秒)	152mm/秒 (ピーラー装着時は102mm/秒)	
	印字幅 (mm)	MAX 104mm	
	解像度	203dpi	300dpi
用紙幅 (mm)		19.5 ~ 118mm	
インターフェース		標準装備: USB、有線LAN、Bluetooth オプション: シリアルRS-232C準拠、無線LAN	
電源電圧		AC100/230V、50/60Hz	
外形寸法 (mm)		250 (W) × 458 (D) × 261 (H) mm	
質量		11kg	

機種分類	CL-E720J ①	①モデル名 CL-E720J: 203dpi CL-E730J: 300dpi	CL-E720JBBTN: 203dpi、Bluetoothモデル CL-E730JBBTN: 300dpi、Bluetoothモデル	CL-E720JBET2N: 203dpi、USB、デュアル有線LAN CL-E730JBET2N: 300dpi、USB、デュアル有線LAN
------	---------------	---	--	--